



- Résistance au feu RF 1h.
- 16 points d’ancrage CLASSE 3 et 18 points classe 4.
- Isolation acoustique et thermique.
- Finitions, embrasement et chambranle : compris sauf porte métallique mod. STEEL.
- Fabrication européenne.
- Certificat de conformité CE.

Fiche technique

1. Serrure à cylindre.
2. Déviateur de la serrure.
3. Tige de la serrure vers le déviateur.
4. Plaque de protection de la serrure.
5. Protection anti-percement du cylindre.
6. Système anti effraction « à la carte de crédit ».
7. Verrou simple (classe 3) ou verrou entrebâilleur incorporé dans le cadre (classe 4).
8. Charnière réglable.
9. Système anti-dégondage à 8 points.
10. Balais automatique à la fermeture coupe-vent.
11. Joint d’étanchéité à l’air.
12. Cadre de la porte.
13. Profil en aluminium (sauf porte métallique STEEL).
14. Tôle en acier galvanisé, côté intérieur et extérieur.
15. Structure de la porte en U.
16. Panneau de plaque de plâtre RF côté intérieur et extérieur (uniquement sur la porte métallique STEEL).
17. Panneau de laine de roche : (études plus complètes en cours)
Valeur acoustique de la laine de roche sans le panneau de finition ou de plâtres 29 dB
Normes **EN ISO 11654 – EN ISO 354**.
Valeur thermique de la laine de roche sans le panneau de finition ou de plâtres 1.40 m²K/W
Normes : **EN 12667 – EN 13162 – EN 12939**.
18. Panneau de finition intérieure et extérieure (sauf porte métallique STEEL).

La sécurité, le savoir-faire et le professionnalisme à la portée de tous !

HOME SECURITY DOORS SPRL

Rue VANDERSCHRICK 30

1060 BRUXELLES

Numéro d’entreprise BE 0553.464.182

KBC IBAN BE82 7360 0393 8668 BIC KREDBEBB

+32 (0)495 830 300

+32 (0)2 567 12.81 fax + 32 (0)2 681.00.53

E-mail : Info@homesecuritydoors.be **web :** homesecuritydoors.be